

OJT-253N

OAフロア

オフィス用樹脂タイプ



- 質量が軽量設計のため床に負担をかけません。
- 全てのパネルにLANケーブルの取出し口を標準装備。
- 計量・置敷タイプのため、施工時間が短縮されます。


OCT 株式会社 オクト
オクト <http://www.kk-oct.co.jp>

OJT-253Nの特徴

■構成材



- ◆OJT-253Nパネル
メインパネル
H50 / H75
注文単位：16枚/1梱包（1㎡）



- ◆レベルシート
吸音・ズレ防止効果
注文単位：50m/1巻



- ◆補助脚
切断したボーダーの安定用
注文単位：100本/1梱包

■仕様

材 質	ポリプロピレン樹脂製	
寸 法	250mm × 250mm	
床高（仕上材含まない）	H=50	H=75
配線有効	30mm	50mm
荷重性能	3000N	
質 量（1㎡あたり）	7.4 kg	10.8 kg

◆フロアを安全にお使いいただくために

- OAフロアの改造は、強度低下の原因となりますので、おやめ下さい。
- 重量物を落としたり、踏み台から等から飛び降りたりしないで下さい。破損、変形の恐れがあります。
- OAフロア以外の用途には使用しないで下さい。

※詳細につきましては、下記までお問合せ下さい。



株式会社 オクト

<http://www.kk-oct.co.jp>

〒263-0001

千葉県千葉市稲毛区長沼原町575-1

TEL: 043-257-4168(代)

FAX: 043-298-9375

※本カタログ掲載の内容は、製品改良等の理由により、事前の予告なしに変更される場合があります。予め、ご了承下さい。